

Поддомены для городов

1. Нужно создать поддомены и указать, что они ссылаются на папку с сайтом. На некоторых хостингах это можно сделать создав псевдонимы к главному домену (Алиасы).
2. Настроить HostCMS на работу с новыми доменами. Для этого нужно перейти (Сайты → Домены) и добавить * к основному домену (например: *.example.com).
3. "Научить" HostCMS понимать на каком поддомене он запущен. Для этого создадим наблюдатель Kad_Core_Command_Controller_Default_Observer и добавим перехватчик в конец файла bootstrap.php находящегося в корне сайта. Наблюдатель создает константу с названием города.

Пример наблюдателя и перехватчика.

[observer.php](#)

```
<?php

defined('HOSTCMS') || exit('HostCMS: access denied.');
```

*/**
* Наблюдатель объявляет константу с городом, на основе текущего поддомена
*
* @author Kozub Boris, KAD Systems (©) 2014
* @author Shcherbakov Aleksandr, KAD Systems (©) 2015
* @date 14-06-2015
* Начало >>*

```
Core_Event::attach('Core_Command_Controller_Default.onBeforeShowAction'  
, array('Kad_Core_Command_Controller_Default_Observer',  
'onBeforeShowAction'));
```

**/*

```
class Kad_Core_Command_Controller_Default_Observer
{
    static public function onBeforeShowAction($object, $operation)
    {
        $sHost = $_SERVER['HTTP_HOST'];

        if(strpos($sHost, 'jaluzinof.ru'))
        {
            // вывод городов из ИС
            $informationsystemId = 21;
            $oGroups = Core_Entity::factory("informationsystem_item");
            $oGroups->queryBuilder()
                ->where('informationsystem_id', '=',
$informationsystemId)
                ->where('path', '=', substr($sHost, , strpos($sHost,
```

```
'jaluzinof.ru')-1))
    ->where('active', '=', 1);
    $aoGroups = $oGroups->findAll();

    if(count($aoGroups))
    {
        define('TOWN', $aoGroups[]->name);
    }
    else
    {
        define('TOWN', FALSE);
    }
}
else
{
    define('TOWN', FALSE);
}
}
```

Исправить

Артем Куц 2015/06/30 в 19:02

- В константе лучше хранить ID, а не текстовое название города.
- Все настройки: хост, id и т.д. нужно вынести вверх наблюдателя.