

## Значения дополнительных свойств для модификаций устанавливать как для товаров

```
<?php

defined('HOSTCMS') || exit('HostCMS: access denied.');

/**
 * observer.
 * @author Kozub Boris, KAD Systems (©) 2014

Core_Event::attach('Informationssystem_Item_Controller_Edit.onBeforeExecute',
array('Informationssystem_Item_Controller_Observer', 'onBeforeExecute'));

*/

class Kad_Shop_Item_Observers_Propvaluemodlikeitem
{
    // Добавление чекбокса окну редактирования Shop Item
    static public function onBeforeExecute($object, $operation)
    {
        $_object = $object->getObject();
        $modelName = $_object->getModelName();
        if($modelName == 'shop_item')
        {
            if($_object->modification_id == )
            {
                $modelName = $_object->get modelName();
            }

            $oMainTab = $object->getTab('main');

            $oField = Core::factory('Admin_Form_Entity_Checkbox')
                ->name('modproperties')
                ->caption("Применить дополнительные свойства для
модификаций")
                ->checked(true)
                ;
            $oSeparatorField = new Admin_Form_Entity_Separator();
            $oMainTab->addAfter($oField, $oMainTab->getField('price'));
            $oMainTab->addAfter($oSeparatorField,
$oMainTab->getField('price')));
            }
        }

        // Добавление доп. свойств основного товара к его модификациям если чекбокс чекнут
        static public function onAfterApplyObjectProperty($object, $operation)
        {
            // Массив с ID доп. свойств, которые нужно добавить для модификаций товара
            $aPropertiesId = array(67, 68, 154, 172);
        }
    }
}
```

```
if(Core_Array::getPost('modproperties'))
{
    foreach($aPropertiesId as $propertyId)
    {
        //echo $propertyId . "<br/>";
        $_object = $object->get0bject();
        $oProperty = Kad_Property::getValue($_object, $propertyId);
        if($oProperty)
        {
            $aoMods =
Core_Entity::factory('Shop_Item')->getAllByModification_Id($_object->id);
            foreach($aoMods as $oMod)
            {
                //echo $oProperty->value . "<br/>";
                $oModProperty = Kad_Property::setValue($oMod,
$propertyId, $oProperty->value);
            }
        }
    }
}
```