

Значения дополнительных свойств для модификаций устанавливать как для товаров

```
<?php

defined('HOSTCMS') || exit('HostCMS: access denied.');
```

*/***
** observer.*
** @author Kozub Boris, KAD Systems (©) 2014*

Core_Event::attach('Informationssystem_Item_Controller_Edit.onBeforeExecute',
array('Informationssystem_Item_Controller_Observer', 'onBeforeExecute'));

**/*

```
class Kad_Shop_Item_Observers_Propvaluemodlikeitem
{
    // Добавление чекбокса окну редактирования Shop Item
    static public function onBeforeExecute($object, $operation)
    {
        $_object = $object->getObject();
        $modelName = $_object->getModelName();
        if($modelName == 'shop_item')
        {
            if($_object->modification_id == )
            {
                $modelName = $_object->getModelName();

                $oMainTab = $object->getTab('main');

                $oField = Core::factory('Admin_Form_Entity_Checkbox')
                    ->name('modproperties')
                    ->caption("Применить дополнительные свойства для
модификаций")
                    ->checked(true)
                    ;
                $oSeparatorField = new Admin_Form_Entity_Separator();
                $oMainTab->addAfter($oField, $oMainTab->getField('price'));
                $oMainTab->addAfter($oSeparatorField,
$oMainTab->getField('price'));
            }
        }
    }
    // Добавление доп. свойств основного товара к его модификациям если чекбокс чекнут
    static public function onAfterApplyObjectProperty($object, $operation)
    {
        // Массив с ID доп. свойств, которые нужно добавить для модификаций товара
        $aPropertiesId = array(67, 68, 154, 172);
```

```

if(Core_Array::getPost('modproperties'))
{
    foreach($aPropertiesId as $propertyId)
    {
        //echo $propertyId . "<br/>";
        $_object = $object->getObject();
        $oProperty = Kad_Property::getValue($_object, $propertyId);
        if($oProperty)
        {
            $aoMods =
Core_Entity::factory('Shop_Item')->getAllByModification_Id($_object->id);
            foreach($aoMods as $oMod)
            {
                //echo $oProperty->value . "<br/>";
                $oModProperty = Kad_Property::setValue($oMod,
$propertyId, $oProperty->value);
            }
        }
    }
}
}
}
}
}

```