

Сравнение товаров. Вывод всех характеристик или только отличий.

1. В XSL - шаблонах, в разделе Интернет - магазин изменяем шаблон СравнениеТоваров. Добавляем код в основной шаблон, формирующий таблицу сравнения (xsl:template match="shop"). Между кодом:

```
<h1>Сравнение товаров</h1>
```

и

```
<div id="sticky" class="sticky-element">
  <div class="sticky-anchor"></div>
  <div class="sticky-content">
    <table class="shop_cart shop_cart_compare">
      <tr>
        <th>Название</th>
        <xsl:apply-templates select="comparing/shop_item"
mode="name" />
      </tr>
      <tr>
        <th>Фото</th>
        <xsl:apply-templates select="comparing/shop_item"
mode="image" />
      </tr>
      <tr>
        <th>Цена</th>
        <xsl:apply-templates select="comparing/shop_item"
mode="price" />
      </tr>
    </table>
  </div>
</div>
```

вставить:

```
<xsl:if test="different = 0">
  Все характеристики
  <a href="?diff=1">Отличия</a>
</xsl:if>
<xsl:if test="different = 1">
  <a href="/shop/compare_items/">Все характеристики</a>
  Отличия
</xsl:if>
```

2. Из шаблона формирующего свойства (xsl:template match="property") удалить код:

```
<!-- Есть хотя бы одно значение свойства -->
```

```

        <xsl:variable name="property_id" select="@id" />
        <xsl:if
test="count(/shop/comparing/shop_item/property_value[property_id=$property_i
d][not(file/node()) and value != '' or file != ''])">
            <tr>
                <th>
                    <xsl:value-of disable-output-escaping="yes"
select="name"/><xsl:if test="description != ''"><xsl:text> </xsl:text></xsl:if>
                </th>
                <xsl:apply-templates select="/shop/comparing/shop_item"
mode="property">
                    <!-- Передаем через параметр ID свойства -->
                    <xsl:with-param name="property_id" select="@id"/>
                </xsl:apply-templates>
            </tr>
        </xsl:if>

```

И ВСТАВИТЬ:

```

<xsl:variable name="property_id" select="@id" />

        <!-- Есть хотя бы одно значение свойства -->

        <xsl:if
test="count(/shop/comparing/shop_item/property_value[property_id=$property_i
d][not(file/node()) and value != '' or file != ''])">

            <xsl:variable name="first_value">
                <xsl:for-each
select="/shop/comparing/shop_item[1]/property_value[property_id=$property_id
]">
                    <xsl:value-of disable-output-escaping="yes"
select="value"/>
                </xsl:for-each>
            </xsl:variable>
            <xsl:variable name="result">
                <xsl:for-each select="/shop/comparing/shop_item">

                    <xsl:variable name="result2">
                        <xsl:for-each
select="property_value[property_id=$property_id]">
                            <xsl:value-of disable-output-escaping="yes"
select="value"/>
                        </xsl:for-each>
                    </xsl:variable>

                    <xsl:if test="$result2 != $first_value">
                        1
                    </xsl:if>
                </xsl:for-each>
            </xsl:variable>

```

```

        </xsl:for-each>
    </xsl:variable>

    <xsl:if test="/shop/different = 0 or string($result) != ''">
        <tr>
            <th>
                <xsl:value-of disable-output-escaping="yes"
select="name"/>
                <xsl:if test="description !=''">
                    <xsl:text> </xsl:text>
                    
                </xsl:if>
            </th>
            <xsl:apply-templates select="/shop/comparing/shop_item"
mode="property">
                <!-- Передаем через параметр ID свойства -->
                <xsl:with-param name="property_id" select="@id"/>
            </xsl:apply-templates>
        </tr>
    </xsl:if>

</xsl:if>

```

3. Зайти в типовые динамические страницы, раздел интернет - магазин, и выбрать страницу сравнение товаров. В пункте код страницы между кодом:

```

<?php

$shop = Core_Entity::factory('Shop',
Core_Array::get(Core_Page::instance()->libParams, 'shopId'));

$shop_controller_show = new Shop_Controller_Show($shop);

```

и кодом:

```

$shop_controller_show
->limit(0)
->group(FALSE)
->xsl(
    Core_Entity::factory('Xsl')->getByName(
        Core_Array::get(Core_Page::instance()->libParams, 'xsl')
    )
)
->cache(FALSE)
->itemsProperties(TRUE)
->show();

```

Вставить код:

```

$different = Core_Array::getGet('diff',0);

```

```
$Shop_Controller_Show->addEntity(  
    Core::factory('Core_Xml_Entity')  
        ->name('different')->value($different)  
);
```

Страницу создал Константин Сериков 15.09.16 в 12:57