

Область и город по умолчанию при оформлении заказа

Чтобы при оформлении заказа на странице «Адрес доставки» по умолчанию выбирались требуемые значения необходимо:

1. В ТДС Интернет-магазин корзина на шаге 1 после создания объекта Shop_Address_Controller_Show добавить следующий код, который выведет в XML необходимые данные:

```
<?php

    $defaultLocation = Core_Entity::factory('shop_country_location',
2); // Санкт-Петербург и область
    $defaultCity = Core_Entity::factory('shop_country_location_city',
173); // Санкт-Петербург

    $oShopCountry = Core_Entity::factory('shop_country',
$oShop->shop_country_id);
    if ($oShopCountry)
    {
        $aoShopCountryLocations = $oShopCountry
            ->Shop_Country_Locations
            ->findAll();

        if (count($aoShopCountryLocations) > )
        {
            $oShopCountryLocation = $defaultLocation !== NULL
                ? $defaultLocation
                : $aoShopCountryLocations[];

            if ($oShopCountryLocation)
            {
                $aoShopCountryLocationCities = $oShopCountryLocation
                    ->Shop_Country_Location_Cities
                    ->findAll();

                $Shop_Address_Controller_Show
                    ->addEntities($aoShopCountryLocations)
                    ->addEntity(
                        Core::factory('Core_Xml_Entity')
                            ->name('current_shop_country_location_id')
                            ->value($oShopCountryLocation->id)
                    );

                if (count($aoShopCountryLocationCities) > )
                {
                    $oShopCountryLocationCity = $defaultCity !== NULL
```

```

        ? $defaultCity
        : $aoShopCountryLocationCities[];

    $Shop_Address_Controller_Show
    ->addEntities($aoShopCountryLocationCities)
    ->addEntity(
        Core::factory('Core_Xml_Entity')
    ->name('current_shop_country_location_city_id')
        ->value($oShopCountryLocationCity->id)
    );
}
}
}
}
}

```

Переменные \$defaultLocation и \$defaultCity задают область и город по умолчанию.

2. Затем в XSL шаблоне МагазинАдресДоставки добавить код для вывода областей и городов в выпадающих списках, если такой отсутствует в шаблоне:

```

<div class="row">
    <div class="caption">Область:</div>
    <div class="field">
        <select name="shop_country_location_id"
id="shop_country_location_id"
onchange="$.loadCities('{shop/url}cart/', $(this).val())">
            <option value="0">...</option>
            <xsl:apply-templates select="shop_country_location" />
        </select>
        <span class="redSup"> *</span>
    </div>
</div>
<div class="row">
    <div class="caption">Город:</div>
    <div class="field">
        <select name="shop_country_location_city_id"
id="shop_country_location_city_id"
onchange="$.loadCityAreas('{shop/url}cart/', $(this).val())">
            <option value="0">...</option>
            <xsl:apply-templates select="shop_country_location_city" />
        </select>
    </div>
</div>

```

... и сами шаблоны (также при отсутствии):

```

<xsl:template match="shop_country_location">
    <option value="{@id}">
        <xsl:if test="/shop/current_shop_country_location_id = @id">
            <xsl:attribute name="selected">selected</xsl:attribute>
        </xsl:if>
    </option>

```

```
        <xsl:value-of disable-output-escaping="yes" select="name" />
    </option>
</xsl:template>

<xsl:template match="shop_country_location_city">
    <option value="{@id}">
        <xsl:if test="/shop/current_shop_country_location_city_id =
@id">
            <xsl:attribute name="selected">selected</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:value-of disable-output-escaping="yes" select="name" />
    </option>
</xsl:template>
```