

Подмена поля для ярлыка

В интернет-магазине стандартный контроллер показа заменяет в XML ярлыки на оригинальные товары, иногда требуется передать именно данные ярлыка, это можно сделать с помощью следующего наблюдателя:

```
<?php

defined('HOSTCMS') || exit('HostCMS: access denied.');
```

```
/**
 * Наблюдатель для добавления корректного part_number ярлыков.
 *
 * @author Maxim Zasorin, KAD Systems (©) 2017
 * @date 14-12-2017
 */
class Shop_Item_Observer_AddPartNumber
{
    /**
     * Регистрирует наблюдатель.
     *
     * @return void
     */
    static public function attach()
    {
        Core_Event::attach('shop_item.onBeforeRedeclaredGetXml',
array(__CLASS__, 'addPartNumber'));
    }

    /**
     * Добавляет нужный part_number.
     *
     * @param Shop_Item_Model $oShopItem
     * @return void
     */
    static public function addPartNumber(Shop_Item_Model $oShopItem)
    {
        foreach ($oShopItem->getEntities() as $oEntity)
        {
            // Если это был ярлык и он был заменен контроллером
Shop_Controller_Show на оригинальный товар,
            // то мы можем определить, что это ярлык по вложенной сущности и узнать
идентификатор ярлыка
            if (get_class($oEntity) == 'Core_Xml_Entity' && $oEntity->name
== 'shortcut_id')
            {
                $oShortcut = Core_Entity::factory('Shop_Item',
$oEntity->value);
```

```
        $oShopItem
            ->addForbiddenTag('part_number')
            ->addEntity(
                Core::factory('Core_Xml_Entity')
                    ->name('part_number')
                    ->value($oShortcut->part_number)
            );
    }

    break;
}
}
```

Страницу создал Максим Засорин 25.12.17 в 09:49