

Полезные мелочи

Настройка SMTP

Отправка почты настраивается в файле `/modules/core/config/mail.php`

Gmail

Пример конфиг файла для gmail.

```
return array (
    'default' => array (
        'driver' => 'smtp',
    ),
    'sendmail' => array (
        'driver' => 'sendmail',
    ),
    'smtp' => array (
        'driver' => 'smtp',
        'username' => 'steelsafeshop@gmail.com',
        'port' => '465', // для SSL порт 465
        'host' => 'ssl://smtp.gmail.com', // для SSL используйте
ssl://smtp.gmail.com
        'password' => 'PASSWORD'
    )
);
```

Включите доступ к аккаунту для непроверенных приложений на странице

<https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps>

Не отображаются панели центра администрирования, админки

Для включения панелей:

- авторизуйтесь в ЦА
- перейдите к модулю Константы
- Отключите константу ALLOW_PANEL, если её значение равно false
- Удостоверьтесь, что домен ЦА и домен сайта одинаковы (не являются псевдонимами)

Не отображаются панели XML XSL

Если панели XML/XSL не отображаются в клиентской части, значит включено кэширование. Выключите модуль кэширования и перезагрузите страницу. Кэширование можно отключать для отдельных блоков. Для этого для всех контроллеров показа доступен метод `→cache(FALSE)`

Не отображаются все товары/инфоэлементы в корне магазина/инфосистемы

Если требуется выводить в корне магазина или инфосистемы все элементы, то по идее достаточно в коде соответствующей ТДС перед выводом контроллера показа раскомментировать следующую часть кода:

```
// В корне выводим из всех групп
/*if ($Informationssystem_Controller_Show->group == 0)
{
    $Informationssystem_Controller_Show->group(FALSE);
}*/
```

Но иногда такое решение не помогает, и item'ы в корне не выводятся. В XML их нет. В таком случае необходимо при выводе контроллера показа установить свойство **limit**

```
$Informationssystem_Controller_Show
->xsl(
    Core_Entity::factory('Xsl')->getByName($xslName)
)
->itemsProperties(TRUE)
->limit(999)
->show();
```

Кстати, на hostcms форуме внятного ответа по этой проблеме не нашел.

Отправка письма пользователю, который заполнил форму

Для отправки письма пользователю в ТДС отображение формы вставляем код в контролере отправки формы

```
if ($result)
{
    Core_Mail::instance()
        ->to($_POST['email'])//Почта пользователя
        ->from($email)//Почта администратора сайта
        ->subject($subject)//Тема письма
        ->message($sText)//Текст письма
        ->contentType('text/plain')
        ->send();
}
```

Для получения email модуля сайта

\$email=Core_Entity::factory('site')->find(CURRENT_SITE)->admin_email или
Core_Entity::factory('site')->find(CURRENT_SITE)->getFirstEmail(); Что бы
получить текст письма из xsl файла

```
$sText = Xsl_Processor::instance()
```

```
->xml($oEmailFormControllerShow->getXml())  
->xsl(Core_Entity::factory('Xsl')->getByName('$xsl'))  
->process();
```

Автоопределение местоположения: страны, города, улицы и т.д.

<http://test.strigo.ru/geoip/>

Что-то случилось с версткой, код одинаковый, но стили разные, хотя и css тот же

Коварная проблема может появиться в результате подключения файла, который кодирован в utf с bom меткой. Проверьте подключаемые файлы.

Часовой пояс по умолчанию

В HostCMS настройка часового пояса «По-умолчанию» означает, что будет использоваться часовой пояс из /modules/core/config/config.php, а не из настроек PHP, так как: «Есть ситуации, когда сайт еще не определен, а временная зона нужна, при этом в php.ini временная зона не определена.»

Для товара

Получение url товара

```
$url = $oShopItem->Shop->Structure->getPath() . $oShopItem->getPath();
```

Получение url картинки товара

```
$image_url = $oShop_Item->getItemHref() . $oShopItem->image_large;
```

Получение url информационного элемента

```
$url = $oInformationssystem_Item->Informationssystem->Structure->getPath() .  
$oInformationssystem_Item->getPath();
```

Автокомплитер

Сделать ссылку на товар в автокомплитере

1. Переходим к ТДС поиска или другой ТДС к которой обращается автокомплитер. Находим строку, в которой происходит добавление элементов для передачи в автокомплитер `$aJSON['suggestions'] []`. Добавляем в массив URL товара:

```
$aJSON['suggestions'] [] = array( 'value' => $oShop_Item->name, 'price' =>
$oShop_Item->price, 'data' => $oShop_Item->id, // Здесь нужно получить полный путь
картинки 'image' => $image, 'url' => $oShop_Item->Shop->Structure->getPath()
. $oShop_Item->getPath() );
```

2. Затем переходим к скрипту автокомплитера, примерно строка 262 и находим там код, который выводит html во всплывающий блок автокомплитера. Окружаем его ссылкой и добавляем ссылку `e.url`. `e` хранит все свойства, переданные в массив в п.1.

Добавить картинку в автокомплитер

Данный функционал реализуется подобно добавлению ссылки в автокомплитер.