

Размещение интернет-магазина по новому адресу

Интернет-магазин привязывается к определенному узлу структуры, это сделано для того, чтобы была возможность формировать ссылки на товары и группы вне этой структуры, например, в подборках на главной странице. Поэтому если создать еще одну структуру и указать интернет-магазин, привязанный к другой структуре, то при обращении к новой структуре будем получать ошибку 404.

Иногда требуется именно такое поведение, чтобы протестировать выборку магазина на отдельном тестовом URL с измененными шаблонами, макетом и ТДС, при этом оставляя без изменения оригинальный магазин. Добиться такого поведения возможно с помощью нижеследующего кода, который необходимо разместить в ТДС перед вызовом метода `parseUrl`.

```
// Подменяем путь магазина для парсинга URL
$Shop_Controller_Show->pattern =
rawurldecode(Core_Str::rtrimUri(Core_Page::instance()->structure->getPath())
) . '({path}/)(user-{user}/)(page-{page}/)(tag/{tag}/)(producer-
{producer}/)';

// Подменяем URL для групп и товаров
function substituteUrls($oShopObject) {
    $oShopObject
        ->addForbiddenTag('url')
        ->addEntity(
            Core::factory('Core_Xml_Entity')
                ->name('url')
                ->value(
                    Core_Page::instance()->structure->getPath() .
                    $oShopObject->getPath()
                )
        );
};

Core_Event::attach('shop_group.onBeforeRedeclaredGetXml', 'substituteUrls');
Core_Event::attach('shop_item.onBeforeRedeclaredGetXml', 'substituteUrls');
```

Код актуален для HostCMS 6.7.7+, в предыдущих версиях отличается `pattern`, исходное его значение можно посмотреть в конструкторе контроллера, подмена URL для товаров и групп доступна с версии 6.6.3.