

Вывод даты с месяцем прописью

Иногда при интеграции требуется выводить дату материала прописью. Материалом может быть инфоэлемент или товар, стандартно у этих сущностей в XML передается узел `datetime`, который содержит дату и время в определенном виде, настроенном в базовой сущности (информационной системе или магазине).

Например, `datetime` при стандартных настройках может быть таким:

```
12.01.2016 14:25:01
```

А нам требуется дату в следующем виде:

```
12 января 2016
```

Для этого можем использовать нижеприведенный XSL-подшаблон:

```
<xsl:template name="show_human_date">
  <xsl:param name="datetime" />

  <xsl:variable name="date" select="substring-before($datetime, ' ')" />
  <xsl:variable name="day" select="substring-before($date, '.')" />
  <xsl:variable name="month" select="number(substring-before(substring-
after($date, '.'), '.'))" />
  <xsl:variable name="year" select="substring-after(substring-after($date,
 '.'), '.')" />

  <xsl:value-of select="$day" />
  <xsl:text> </xsl:text>
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="$month = 1">января</xsl:when>
    <xsl:when test="$month = 2">февраля</xsl:when>
    <xsl:when test="$month = 3">марта</xsl:when>
    <xsl:when test="$month = 4">апреля</xsl:when>
    <xsl:when test="$month = 5">мая</xsl:when>
    <xsl:when test="$month = 6">июня</xsl:when>
    <xsl:when test="$month = 7">июля</xsl:when>
    <xsl:when test="$month = 8">августа</xsl:when>
    <xsl:when test="$month = 9">сентября</xsl:when>
    <xsl:when test="$month = 10">октября</xsl:when>
    <xsl:when test="$month = 11">ноября</xsl:when>
    <xsl:when test="$month = 12">декабря</xsl:when>
  </xsl:choose>
  <xsl:text> </xsl:text>
  <xsl:value-of select="$year" />
</xsl:template>
```

Используем так:

```
<xsl:call-template name="show_human_date">
  <xsl:with-param name="datetime" select="datetime" />
</call-template>
```

Страницу создал Максим Засорин 03.02.17 в 16:21