

Платежная система Uniteller

Платежный обработчик Uniteller для HostCMS.

Установка

1. Добавьте новый способ оплаты
2. В разделе администрирования HostCMS перейдите в раздел «Интернет-магазины» выберите ваш магазин и в появившемся окне выберите вкладку «Справочники» — «Платежные системы».
3. Наведите курсор на заголовок «Платежная система» и нажмите кнопку «Добавить».
4. Укажите название «Uniteller» и выберите валюту «руб.», затем нажмите кнопку «Применить»
5. Запомните Код платежной системы
6. Выберите «Яндекс Деньги» и нажмите кнопку «Редактировать» (пиктограмма «карандаш»).
7. В поле «Обработчик» вставьте код из файла handlerXX.php
8. Во вставленном коде замените значение XX в названии класса Shop_Payment_System_HandlerXX на код платежной системы (см. п. 5)
9. Установите значение \$_shop_idp. В Личном кабинете «боевой» среды этот параметр называется UnitellerPointID и его значение доступно на странице «Точки продажи компании» (пункт меню «Точки продажи») в столбце UnitellerPointID. В Личном кабинете «тестовой» среды этот параметр называется Shop_ID и его значение доступно на странице «Договоры» в столбце «Договор».
10. Установите значение \$_password — пароль из раздела «Параметры Авторизации» Личного кабинета системы Uniteller.
11. Установите флаг тестового режима \$_sandbox = true; для тестирования оплаты.
12. В разделе администрирования HostCMS перейдите в раздел «Типовые динамические страницы», в группе "Интернет-магазин" выберите "Интернет-магазин корзина".
13. В настройке страницы после кода \$oShop = Core_Entity::factory('Shop', Core_Array::get(Core_Page::instance()->libParams, 'shopId')); вставляем

```
// -----  
// Обработка уведомления об оплате от Uniteller  
// -----  
if (Core_Array::getPost('Order_ID') && Core_Array::getPost('Status') &&  
Core_Array::getPost('Signature'))  
{  
    // Получаем ID заказа  
    $order_id = intval(Core_Array::getRequest('Order_ID'));  
  
    $oShop_Order = Core_Entity::factory('Shop_Order')->find($order_id);  
  
    if (!is_null($oShop_Order->id))  
    {  
        // Вызов обработчика платежной системы  
        Shop_Payment_System_Handler::factory($oShop_Order->Shop_Payment_System)  
            ->shopOrder($oShop_Order)
```

```

        ->paymentProcessing();
    }
}

```

14. В код страницы перед строкой с комментарием "Вывод информации о статусе платежа после его совершения и перенаправления с платежной системы" вставляем код

```

// -----
// Обработка Uniteller
// -----
if (Core_Array::getRequest('Order_ID') &&
    Core_Array::getRequest('status'))
{
    $_REQUEST['payment'] = Core_Array::getRequest('status');
    $_REQUEST['order_id'] = Core_Array::getRequest('Order_ID');
}

```

Основные

Дополнительные

Название

Uniteller

Интернет магазин

Каталог программ - Sof2.RU

Валюта

руб.

Описание

Оплата с помощью платежной системы Uniteller.

☒ Активность

Обработчик

```

1  * 1.0
2
3  /**
4  * Платежный обработчик Uniteller 1.0
5  *
6  * @author KAD Systems (©) 2015
7  * @date 16-07-2015
8  */
9
10 class Shop_Payment_System_Handler17 extends Shop_Payment_System_Handler
11 {
12     // Флаг тестового режима
13     private $_sandbox = TRUE;
14
15     // shop_idp Можно найти в личном кабинете
16     private $_shop_idp = "#####-###";
17     // Также в личном кабинете
18     private $_password = "#####";
19
20     // Валюта платежной системы
21     private $_currency = "RUB";
22
23     // id валюты для пересчета суммы, задается автоматически в конструкторе
24     private $_Default_Currency_Id = 0;
25
26     public function __construct(Shop_Payment_System_Model $oShop_Payment_System_Model)
27     {
28         parent::__construct($oShop_Payment_System_Model);
29
30         $oCurrency = Core_Entity::factory('Shop_Currency')->getByCode('RUR');
31         !is_null($oCurrency) && $this->_Default_Currency_Id = $oCurrency->id;
32     }

```

Данные о динамической странице успешно обновлены.

Основные Настройки страницы Код страницы Дополнительные

Настройки типовой динамической страницы

```
19 $oShop = Core_Entity::factory('Shop', Core_Array::get(Core_Page::instance()->libParams, 'shopId'));
20
21
22 // -----
23 // Обработка уведомления об оплате от Uniteller
24 // -----
25 if (Core_Array::getPost('Order_ID') && Core_Array::getPost('Status') && Core_Array::getPost('Signature'))
26 {
27     // Получаем ID заказа
28     $order_id = intval(Core_Array::getRequest('Order_ID'));
29
30     $oShop_Order = Core_Entity::factory('Shop_Order')->find($order_id);
31
32     if (!is_null($oShop_Order->id))
33     {
34         // Вызов обработчика платежной системы
35         Shop_Payment_System_Handler::factory($oShop_Order->Shop_Payment_System)
36             ->shopOrder($oShop_Order)
37             ->paymentProcessing();
38     }
39 }
40
41 // -----
42 // Обработка запросов от Яндекс.Денег
43 // -----
44 if (isset($_POST['action']) && isset($_POST['invoiceId']) && isset($_POST['orderNumber']))
45 {
46     // Получаем ID заказа
47     $order_id = intval(Core_Array::getPost('orderNumber'));
```

Основные Настройки страницы Код страницы Дополнительные

PHP код типовой динамической страницы

```
351 $oShop_Order = Core_Entity::factory('Shop_Order')->find($order_id);
352
353 if (!is_null($oShop_Order->id))
354 {
355     // Вызов обработчика платежной системы
356     Shop_Payment_System_Handler::factory($oShop_Order->Shop_Payment_System)
357         ->shopOrder($oShop_Order)
358         ->paymentProcessing();
359     return TRUE;
360 }
361 }
362
363 // -----
364 // Обработка Uniteller
365 // -----
366 if (Core_Array::getRequest('Order_ID') && Core_Array::getRequest('status'))
367 {
368     $_REQUEST['payment'] = Core_Array::getRequest('status');
369     $_REQUEST['order_id'] = Core_Array::getRequest('Order_ID');
370 }
371
372 // -----
373 // Вывод информации о статусе платежа после его совершения и перенаправления с платежной системы
374 // -----
375 if (isset($_REQUEST['payment']) || (isset($_GET['action']) && ($_GET['action'] == 'PaymentSuccess'
376 {
377     // Получаем ID заказа
378     if (isset($_REQUEST['order_id']))
379     {
380         $order_id = intval(Core_Array::getRequest('order_id'));
```

Тестирование

В качестве тестовых, используйте следующие данные:

- Имя Держателя карты — любое значение, например, TESTUSER
- Страна — любое значение
- Город — любое значение
- Почтовый адрес — любое значение
- Номер телефона — любое значение
- Электронная почта — любое значение
- Тип карты — VISA
- Номер карты — 40000000000002487
- Срок действия — 12/2015
- CVV2 — 123
- Название банка-эмитента — любое значение, например, UCS
- Телефон службы технической поддержки банка — любое значение

Заказ № 821 на сумму **730** руб.

1 Оплата банковской картой

2

Пожалуйста, введите информацию о себе

Как на карте, например, Anton Ivanov

Страна. Пример – Россия

Город. Пример – Москва

Почтовый адрес. Пример – Суцеский Вал, 13/1

Номер телефона. Пример – +74951112233

Электронная почта. Пример – alex.petrov@site.ru

Пожалуйста, введите данные Вашей карты



Номер карты, можно вводить с пробелами

Срок действия:



CVV – последние 3 цифры на обратной стороне карты

Банк-эмитент карты. Пример – UCS

Телефон call-центра банка. Пример – +7-495-78-888-78

Оплатить

< Вернуться без оплаты

Сумма заказа определяет результат оплаты следующим образом:

- Если сумма в пределах $0 \leq \text{сумма} \leq 1000.00$ (исключая диапазон 370.00–380.00см. следующий пункт) или $5000.00 < \text{сумма}$, то происходит успешная оплата.
- Если сумма в пределах $370.00 \leq \text{сумма} < 380.00$, то выдаётся ошибка «Просроченная карта» (Your payment has been declined. Expired card).
- Если сумма в пределах $1000.00 < \text{сумма} \leq 2000.00$, то выдаётся ошибка «Недостаточно средств» (Not sufficient funds).
- Если сумма в пределах $2000.00 < \text{сумма} \leq 3000.00$, то выдаётся ошибка «Ваш платеж отклонен. Пожалуйста, проверьте правильность введенной информации по Вашей банковской карте и попробуйте еще раз».
- Если сумма находится в пределах $3000.00 < \text{сумма} \leq 5000.00$, то происходит успешная оплата, но время ответа сервера увеличивается до 110 секунд.

Внимание! Для корректного тестирования, сайт должен быть включен и доступен. Сама корзина должна быть доступна для неавторизованного в клиентской части и в Центре администрирования пользователя.